

## Описание PAVONOL® MW 140

### Общая характеристика

#### Химический состав

Смесь неионогенных, анионных ПАВ и гидротропов. Содержание ПАВ: около 50 %.

#### Свойства продукта

Внешний вид: прозрачная вязковатая жидкость

#### Область применения

Pavonol® MW 140 – композиция средне- и низкопенных ПАВ для создания средств и растворов для мойки всех типов металлов, средств для стирки сильнозагрязненного белья и спецодежды, очистителей и т.п. для работы в температурном диапазоне 25-50°C. Его разбавляют водой до нужной концентрации и прибавляют другие обычные компоненты: щелочи, комплексообразователи, ингибиторы коррозии, обычные компоненты для стирки.

#### Контроль качества

Внешний вид: соответствует стандарту

Запах: слабый

Содержание воды: 49-51% (ISO 4317)

Значение pH: 6-8,5 (ISO 4316)

#### Стабилизирующие / вспомогательные добавки

(тип и концентрация)

Консерванты: отсутствуют

Растворители: нет

#### Хранение и транспортировка

Срок хранения: 12 месяцев

Температура хранения: от +5 до +40°C

Условия хранения: в оригинальной невскрытой упаковке, защищать от влаги

#### Дополнительная информация

При хранении при температуре ниже 10°C продукт может помутнеть. Первоначальный внешний вид можно восстановить нагреванием и перемешиванием.

*Информация, представленная в этой технической спецификации, является надежной. Информация предоставлена как представительская и не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно ее рабочих характеристик. Ни дистрибьютор, ни производитель не имеют контроля за хранением, использованием и условиями применения, ни дистрибьютор, ни изготовитель не ответственны за потерю, повреждение или другие потери, так или иначе связанные хранением, использованием и условиями применения описанного продукта*